



جلو-فيكس اللاصق
GLO-FIX Tile Adhesive



Tel: +968 23219355, Fax: +968 23219488

P.O. Box: 485, Salalah: 211, Sultanate of Oman

Email: marketing@gmc.om, Website: www.ggc.om

[f](https://www.facebook.com/globalgypsumcompanyllc) globalgypsumcompanyllc | [@globalgypsumco.llc](https://www.instagram.com/globalgypsumco.llc) | [in](https://www.linkedin.com/company/globalgypsumco.llc) globalgypsumco.llc

+968 23219355

marketing@gmc.om

www.ggc.om



Properties

Base	Cement, limestone, Additive
Colour	Grey & White
Pot Life	25-35 minutes
Pull of strenght	≥ 0.5 N/mm2



Application

Mix glo fix with water by mixer machine or by hand till you get homogenous mixture then apply to substrate at 3 to 4 mm depth then press the tile in the position using twisting motion in sure that atleast 90% adhesive has may contact with back of tiles

Coverage

Coverage various with the bed thickness typically 5kg/m2 for 3mm bed thickness is possible

Health & Safety Precautions

Glo fix is considered none hazard material Suitable protective gloves and goggles should be worn during the process



المواصفات

أسمنت, حجر جيرى, محسنات و ملدنات	الأساس
أبيض أو رمادي	اللون
من ٢5 الى ٣5 دقيقة	العمر التشغيلي
≤ ٠.٥ نيوتن /مم٢	قوة الشد



تطبيق

قم بخلط اللاصق بالماء بواسطة آلة الخلاط أو باليد حتى تحصل على خليط متجانس ثم ضعه على الركيزة على عمق ٣ إلى ٤ مم ثم اضغط البلاط في الموضع المحدد باستخدام حركة ملتوية للتأكد من أن اللاصق قد تلامس مع الجزء الخلفي من البلاط

تغطية

تختلف مساحة التغطية مع تغير السماكة المطبقة .
بمعدل ٥ كغ للمتر المربع الواحد بسماكة ٣مم

احتياطات الصحة والسلامة

لا يعتبر اللاصق غلو فكس من المواد الخطرة
يستحسن ارتداء قفازات واقية ونظارات واقية مناسبة أثناء العملية

GLO-FIX Tile Adhesive

GLO-FIX is a cement-based premium-quality tile adhesive. GLO-FIX modified to provide superior results; it utilizes modern European technology to ensure easy applications with high end outcomes.

GLO-FIX is suitable for the fixing of all types of tiles, and decorative stone claddings.

GLO-FIX is produced and packed in two varieties

White GLO-FIX packed in 20 kg White Bag

Grey GLO-FIX packed in 25kg Beige Bag



What makes GLO-FIX special

It is highly functional and very easily applied
It is excellent for bonding, even in damp conditions
It possesses excellent resistance.
It is economical use
It is ready-mix and requires only the addition of clean water.
It is environmentally friendly and not toxic
It has storage life of 12 months in dry shaded areas, and resstant to temperatures between -25oc to +70oc

جلو-فيكس اللاصق

اللاصق جلو-فيكس هو لاصق بلاط عالي الجودة اللاصق جلو-فيكس معدل بمواد بوليميرية من أجل تأمين نتائج جيدة. مصنع وفق المواصفات الأوروبية لتأمين سهولة في التطبيق مع إنتاجية عالية اللاصق جلو-فيكس مناسب لتثبيت جميع أنواع البلاطات و الديكورات الخارجية

و يتم إنتاج اللاصق جلو-فيكس و تعبئته على شكلين

اللاصق جلو-فيكس الأبيض معبى في أكياس صفراء بوزن ٢٠ كغ

اللاصق جلو-فيكس الرمادي معبى في أكياس حمراء بوزن ٢٥ كغ

ما الذي يجعل اللاصق جلو - فيكس مميزا

سهل الإستعمال و التطبيق مع إنتاجية عالية.
تماسك قوي و جيد حتى في ظروف الرطوبة الشديدة
اقتصادي
منتج معبأ جاهز للخلط يحتاج فقط إلى الماء
صديق للبيئة و غير سام
قابل للتخزين لمدة ١٢ أشهر في مكان جاف
مظلل و هو مقاوم لدرجات الحرارة ما بين -٢٥ ٢٥
و +٧٠ درجة مئوية